


Max Bright by C.E.E.
Self Contained
IP 65
WATERPROOF
SPECIFICATION

PRODUCT	SELF CONTAINED EXIT SIGN LIGHT - กันน้ำ : WATERPROOF
MODEL	WP - EXB - IP65
SIDE OF SIGNAGE	1 SIDE
การติดตั้ง	ติดผนัง / ติดเพดาน : สำหรับการติดตั้งภายใน / ภายนอกอาคาร
โหมดการทำงาน	MAINTAINED
CONTROL CIRCUIT SYSTEM	SOLID STATE WITH MICROCONTROLLER
INPUT	220 VAC $\pm$ 10% 50 Hz (60 mA. Max.)
AC POWER CONSUMPTION	13 VA
หลอดไฟ	LED STRIPE MODEL : 10 W (LUMILED CHIPSET) 0.6 Adc
แบตเตอรี่	3.2 VDC 3000 mAH (Lithium Ferro Phosphate (LiFePo4) (Single Cell)
ระบบการชาร์จ	CONSTANT CURRENT and constant voltage CHARGE
ระยะเวลาชาร์จสูงสุด	12-15 ชั่วโมง
สายและปลั๊ก	สายมาตรฐาน TIS.11 PART 5 – 2553 พร้อมปลั๊ก 3 P TIS.166-2549
อุปกรณ์ป้องกันการเข้าสาย	CABLE GLAND IP65
วัสดุโครงสร้าง	STAINLESS STEEL 304 : FOOD GRADE
ขนาด	ยาว 350 มม. x ลึก 80 มม. x สูง 125 มม.
น้ำหนัก	1.8 กิโลกรัม
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ	IP 65
อุณหภูมิการใช้งาน	-5°C – 50°C
ข้อบ่งชี้การใช้งาน	ไม่มีคุณสมบัติป้องกันการควมแน่น
สัญญาณบอกสถานะ	1. AC NORMAL INCOMING LED 2. CHARGE / FULL STATUS LED 3. FAIL : CIRCUIT FAIL
สวิตช์ควบคุม	BATTERY POWER SWITCH
อุปกรณ์พิเศษ	INFRARED REMOTE TEST

WARRANTY

ระยะเวลาการจ่ายแสงสว่าง /อายุแบตเตอรี่	
ปีที่ 1	180 นาทื
ปีที่ 2	135 นาทื
ปีที่ 3	120 นาทื

(ตามเงื่อนไขที่ระบุโดยผู้ผลิต)

INSTALLATION
